


SILVENT 366: lame d'air silencieuse et efficace composée de 6 buses plates SILVENT 961 à jet dévié et d'une nourrice en aluminium spécialement adaptée. Les dimensions compactes de montage permettent à ces lames d'air d'être installées dans les machines où l'espace est limité. Génère un cône de soufflage large et plat et combines les avantages d'un faible niveau sonore, une consommation d'air basse et un soufflage efficace. La SILVENT 366 génère un cône de soufflage de 225 mm (8.86") pour une distance de soufflage de 150 mm (6"). La force de soufflage est de 19.8 N (4.4 lbs). Répond entièrement aux limitations sonores de la directive Machines de l'UE et aux normes de sécurité OSHA. Breveté.



N° de commande : 366

Réduction du bruit

Remplace tuyau ouvert Ø Force de soufflage	10 mm 19.8 N	(3/8") (4.4 lbs)	19.8 N
Consommation d'air Niveau sonore	117 Nm³/h 89.5 dB(A)	(68.9 scfm)	4.4 lbs
Forme du jet d'air	Plat		
Raccordement	G 3/8"	3/8"-18 NPT	PLAT
Dimension	172x23x38.5	(6.77x0.90x1.52")	
Matériau	Zinc		Timb
Temp. Maxi	70°C	(158 °F)	
Pour plus d'informations techniques, vous reporter à la page 146 ou visitez le site silvent.com.			ZINC

Économie air/coûts

37% **78**%

OPTIONS POSSIBLES



N° de commande : 362



N° de commande : 364





N° de commande : **3302**



N° de commande : KVM 38 N° de commande : SR 34

