

PISTOLETS DE SÉCURITÉ

SILVENT 520: équipé d'un Flextube, réglable dans toutes les positions. Une fois courbé, le tube conserve sa position, même en cas de soufflage à haute pression. Le FLEXGUN est particulièrement adapté pour souffler à l'intérieur de machines et de moteurs, dans des zones inaccessibles avec un pistolet de soufflage classique. Ce pistolet est vivement recommandé pour toute application de soufflage difficilement accessible ou même dangereuse pour l'opérateur. Le FLEXGUN vous permet d'effectuer ces opérations sans risque de blessures aux yeux ou aux mains provenant de la projection d'éclats. La longueur du tube sur le modèle 520 est de 200 mm (7.87"). De plus, SILVENT propose 5 autres longueurs standard. Répond entièrement aux exigences de limitations sonores de la directive Machines de l'UE et aux normes de sécurité OSHA. Breveté.



520

N° de commande : **520**

Remplace tuyau ouvert Ø	4 mm	(5/32")
Force de soufflage	2.9 N	(10.2 oz)
Consommation d'air	16 Nm ³ /h	(9.4 scfm)
Niveau sonore	79 dB(A)	
Forme du jet d'air	Concentré	
Raccordement	G 1/4"	1/4"-18 NPT
Buse	5001	
Matériau (buse)	Zinc	

2.9 N

10.2 oz

CONC

ZINC

Pour plus d'informations techniques, vous reporter à la page 146 ou visitez le site silvent.com.

Réduction du bruit

67%

Économie air/coûts

47%

FLEXGUN EN 6 LONGUEURS

- **520** – 200 mm (7.87")
- **530** – 300 mm (11.81")
- **540** – 400 mm (15.75")
- **550** – 500 mm (19.69")
- **560** – 600 mm (23.62")
- **580** – 800 mm (31.50")